



ALSTOR 8x8

Made in Sweden, superior performance.



ALSTOR 840 PRO

Kombikone – ajo- ja hakkuukone hydrostaattisella voimansiirrolla.

ROPS-hyväksytty, tilava, lämmin, hiljainen ja ergonominen ohjaamo tasaisella lattialla.

Maksimikuorma: 3000 kg

Kokonaispituus: 5.37 m, pitkä malli 5.77 m

Leveys: 1.57 m

Omapaino: 2450 kg

Moottori: Kubota 1.3L, 3 syl. dieselmoottori, 25 hv

Sähkö: 12 v, Laturi 60 Ah. Vakiona 10 x LED-työvalot, 360 astetta.

Voimansiirto: Hydrostaattinen voimansiirto.

Oma hydraulipumppu etu- ja takatelille. Jatkuva 8-pyöräveto. Valinnainen hidas/nopea ajonopeusalue, ajopolkimella säädettävä nopeus.

Tasauspyörästöissä sähköisesti kytkettävät lukot. Oma erillinen hydraulipumppu ohjaustehostimen ja kuormaimen käyttöön.

Jarrut: 8-pyöräjarrutus. Voimansiirrolla hydraulisesti säädettävä ajojarru, lisäksi jarrulevyllä tehokas mekaaninen käsijarru etutelillä.

Ohjaus: Ohjaustehostin, orbitroll, taittuva ohjauspyörä. Taakseajolaitteisto vakiona.

Renkaat: 25 x 12.5 - 10, 8-kankaiset tai 27 x 13,5 - 12, 8-kankaiset

Ajonopeus: 0-18 km/t

Kuormain: Palms-kuormain, ulottuvuus 5.0 / 5.4 m teleskooppijatkolla. Koura 0,15. Mekaaniset ohjaimet sähkönappeilla tai istuimen käsinojiin integroidut minijoystick-ohjaimet.

Nostovoima: 300 kg 5.4 metrissä. Finn-Rotor kouran pyörytyslaite.

Lisävarusteet: Runsas lisävarustevalikoima.

TAPIO 160 -harvesteri. Alstoriin integroitu ohjelmisto sekä näyttö. Pituusmittaus, katkaisu; halk. 25 cm. Maansiirtoon kippilava, maakourat, telat, ketjut, vinssi, ym.

alstorfinland.fi
alstor.se

ALSTOR 833

ROPS-hyväksytty, tilava, lämmin, hiljainen ja ergonominen ohjaamo tasaisella lattialla.

Maksimikuorma: 2500 kg

Kokonaispituus: lyhyt 4,97 m, vakio 5,37 m, pitkä 5,77 m

Leveys: 1,53 m

Omapaino: 2100 kg

Moottori: 3-sylinterinen, vesijäähdytteinen CAT -dieselmoottori 20,5 hv. Polttoaineen kulutus vain 1.3 – 1.5 l/t.

Sähkö: 12v, Laturi 60 Ah. Vakiona 4 x LED-työvalot. Lisävarusteena ohjaamon sivuille 3+3 LED -työvalot.

Voimansiirto: Jatkuva 8-pyöräveto. Variaattori, vaihteisto (3 eteen + peruutusvaihte). Vahva kardaaninivelakselisto, kulmavaihteet. Erikaislujuudesta teräksestä valmistetut telikotelot, joissa karkaistut ketjut öljyhauteessa. 2 ketjua / pyörä, eli 4 ketjua / teli. (vetoteho + 40 %).

ALSTOR 841

Maksimikuorma: 3000 kg

Kokonaispituus: 5.37 m tai pitkä malli 5.77 m

Leveys: 1.57 m

Omapaino: 2300 kg

Moottori: Kubota 1.3 L, 3 syl. diesel, 25 hv.

Sähkö: 12v, Laturi 60 Ah. Vakiona 4 x LED-työvalot. Vakiona LED-työvalot; 3 taakse, 2 eteen.

Voimansiirto: Hydrostaattinen voimansiirto. Oma hydraulipumppu etu- ja takatelille. Jatkuva 8-pyöräveto. Valinnainen hidas/nopea ajonopeusalue, ajopolkimella säädettävä nopeus. Tasauspyörästäissä sähköisesti kytkettävät lukot. Oma erillinen hydraulipumppu ohjaustehostimen ja kuormaimen käyttöön.

ALSTOR 821

Maksimikuorma: 2500 kg

Kokonaispituus: lyhyt 4.97 m, vakio 5.37 m, pitkä 5.77 m

Leveys: 1.53 m

Omapaino: 1690 kg

Moottori: 3-sylinterinen, vesijäähdytteinen CAT -dieselmoottori 20,5 hv. Polttoaineen kulutus vain 1.3 – 1.5 l/t. Vaihtoehtoisena Vanguard -bensiinimoottori, 18 hv.

Voimansiirto: Jatkuva 8-pyöräveto. Variaattori, vaihteisto (3 eteen + peruutusvaihte). Vahva kardaaninivelakselisto, kulmavaihteet. Erikaislujuudesta teräksestä valmistetut telikotelot, joissa karkaistut ketjut öljyhauteessa. 2 ketjua / pyörä, eli 4 ketjua / teli. (vetoteho +40%).

Jarrut: 8-pyöräjarrutus. Hydraulinen levyjarru sekä jarrulevyllä tehokas mekaaninen käsijarru.

Ohjaus: Orbitrol -teho-ohjaus sekä taittuva ohjauspyörä.

Renkaat: 25 × 12,5 - 10, 8-kankaiset tai 27 × 13,5 - 12, 8-kankaiset

Ajonopeus: 0-25 km/t

Kuormain: Farma, ulottuvuus 3,8 tai 4,2 m teleskooppijatkolla. Mekaaniset ohjaimet sähkönapeilla. Koura 0,12, Finn-Rotor kouran pyörityslaite. Nostovoima 4,2 metrissä 350 kg. Vaihtoehtona Palms 5,0 / 5,4 -teleskooppijatkolla. Koura 0,15, mekaaniset ohjaimet sähkönapeilla tai istuimen käsinojiin integroidut minijoystick -ohjaimet.

Lisävarusteet: Rungas lisävarustevalikoima. Taakseajolaitteisto; takana ohjausvipu, sekä jarru- ja kaasupolkimet. Maansiirtoon kippilava, maakourat, telat, ketjut, vinssi, ym.

Jarrut: 8-pyöräjarrutus. Voimansiirrolla hydraulisesti säädettävä ajojarru, lisäksi jarrulevyllä tehokas mekaaninen käsijarru etutelillä.

Ohjaus: Ohjaustehostin, orbitrolli, taittuva ohjauspyörä. Taakseajolaitteisto vakiona.

Renkaat: 25 × 12,5 - 10, 8-kankaiset tai 27 × 13,5 - 12, 8-kankaiset

Ajonopeus: 0-15 km/t

Kuormain: Farma, ulottuvuus 3,8 tai 4,2 m teleskooppijatkolla. Mekaaniset ohjaimet sähkönapeilla. Koura 0,12, Finn-Rotor kouran pyörityslaite. Nostovoima 4,2 metrissä 350 kg. Vaihtoehtona Palms 5,0 / 5,4 -teleskooppijatkolla. Koura 0,15, mekaaniset ohjaimet sähkönapeilla tai istuimen käsinojiin integroidut minijoystick -ohjaimet.

Lisävarusteet: Rungas lisävarustevalikoima. Maansiirtoon kippilava, maakourat, telat, ketjut, vinssi, ym.

Jarrut: 8-pyörä jarrutus. Hydraulinen levyjarru, sekä jarrulevyllä tehokas mekaaninen käsijarru.

Ohjaus: Orbitrol -teho-ohjaus sekä taittuva ohjauspyörä. Peruutusajoon takana ohjausvipu, sekä jarru- ja kaasupolkimet.

Renkaat: 25 × 12,5-10, 8-kankaiset

Ajonopeus: 0-25 km/t

Kuormain: Farma, ulottuvuus 3,5 / 3,8 m tai vaihtoehtoisesti 4,2 m ulottuvuus teleskooppijatkella. Mekaaniset ohjaimet sähkönapeilla. **Nostovoima:** 350 kg 4,2 metrissä, 700 kg koneen vierestä. Finn-Rotor kouran pyörityslaite. Koura 0.12. **Lisävarusteet:** Rungas lisävarustevalikoima. Maansiirtoon kippilava, maakourat, telat, ketjut, vinssi, ym.

- **UUDET KONEET**
- **VAIHTOKONEET**
- **VARAOSAMYYNTI**

Myynti Suomessa: Oy Wicanda Ltd
+358 400 251 666 | aaro.turunen@wicanda.inet.fi
alstorfinland.fi | alstor.se